

## DESCRIZIONE

Circuito costituito da un elemento riscaldante PTC da 20W o 40W. Disponibile nella versione: 12Vdc, 24Vac, 120Vac oppure 230Vac.



## DATI TECNICI

### ELETTRICO

IN 12Vdc, 25Vdc, 12Vac oppure 24Vac, consumo 20W max

IN 120Vac oppure 230Vac, consumo 40W max

### CODICE PRODOTTO

OHEH26	Riscaldamento, 120Vac oppure 230Vac, per custodie HOV, HTV, VERSO, VERSO COMPACT
OHEH27	Riscaldamento 12Vac, 12Vdc, 24Vac oppure 24Vdc, per custodie HOV, HTV, VERSO, VERSO COMPACT
OHEH24B	Riscaldamento, 120Vac oppure 230Vac, per custodie HEG, HTG
OHEH25B	Riscaldamento, 12Vdc oppure 24Vac, per custodie HEG, HTG
OHEH01B	Riscaldamento, 12Vdc oppure 24Vac, per custodia HEB
OHEH02B	Riscaldamento, 120Vac oppure 230Vac, per custodia HEB
OHEH05B	Riscaldamento, 12Vdc oppure 24Vac, per custodie NXM36, NTM36
OHEH06B	Riscaldamento, 120Vac oppure 230Vac, per custodie NXM36, NTM36