



DESCRIZIONE

Kit tergicristallo installabile direttamente sul corpo custodia. Spazzola e corpo in acciaio. Integra il supporto per l'iniettore di lavaggio proveniente dalla pompa. Disponibile per le custodie della serie NXM.

MECCANICA

Spazzola e corpo in acciaio Inox AISI 316L

Dimensioni (ØxL): 100x169mm (non comprensivo di spazzola)

Peso unitario: 1.7kg

ELETTRICO

Connettore 3+1 contatti

Tensione di alimentazione/Corrente assorbita:

- 24Vac, 290mA max, 50/60Hz
- 230Vac, 30mA max, 50/60Hz

CERTIFICAZIONI

Certificato CE

Grado di protezione IP (EN60529):

- IP66

Certificazione EAC

Lloyd's Register Marine Type Approval (certificazione valida solo per i codici: VIPNX1C, VIPNX2C)

CODICE PRODOTTO

VIPNX1C Tergicristallo in acciaio Inox 230Vac per custodie NXM


VIPNX2C Tergicristallo in acciaio Inox 24Vac per custodie NXM

IMBALLAGGIO

Codice	Peso	Dimensione (WxHxL)	Imballaggio multiplo
VIPNX1C	1.9kg	14.5x15x27cm	15

DISEGNI TECNICI

Le misure indicate sono espresse in millimetri.



VIPNX